

SM 215E MODEL ÇÖP ÖĞÜTÜCÜ

TEKNİK VERİLER

Üretici: Çöpmak Teknolojik Mutfak Aletleri ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adres: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mutfakçılar Sanayi Sitesi M5 Blok No36 Başakşehir/
İstanbul / Türkiye

Tel: +90 554 70 70 Pbx Müşteri Hizmetleri 444 9 040 Gsm + 90 533 206 79 96

İletişim: info@copmak.com.tr www.copmak.com.tr

Üretim Yeri: Türkiye

Ürünün Adı: Çöp Öğütme Makinası

Markası: Çöpmak

Belgeler: CE belgesi, IP 65 su geçirmez enerji kutusu sertifikası

Tipi: Paslanmaz Dolaplı

Motor: 2 Hp 2800 Dev/Dak

Enerji: 220/240 Volt 50/60Hz Hz 1,5 kW Monofaze 1~ 1N 1P ve diğer barkodlu enerji seçenekleri

Bıçak Sistemi: 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Çöp Giriş Ağızı: 160 mm mıknatıslı

Güvenlik Uyarısı: Cihaz üzerine konumlandırılmış sesli ve ışıklı uyarı

İlk Çalıştırma: Pnömotik Buton

Koruma: Zorlanmaya karşı emniyet termikli koruma

Kapasite: Saatte 400 kg, 600 kişiyi aşmayan mutfaklar

Tesisat Temiz Su: 1/2 Vanalı soğuk su hattı

Enerji Tesisat: 3x2,5 mm TTR enerji kablosu evye altında H 400 mm Hattın başına 30 Amper Sigorta

Pis Su Tesisat: Dolap altında veya dolap arkasında en az 50mm çapında pvc boru yükseklik maksimum 250 mm

Ağırlık Brüt Net:

Koli Ölçüsü: 700x700x900 mm

20'lik Konteyner Adeti:

ST 315E MODEL ÇÖP ÖĞÜTÜCÜ

TEKNİK VERİLER

Üretici: Çöpmak Teknolojik Mutfak Aletleri ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adres: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mutfakçılar Sanayi Sitesi M5 Blok No36 Başakşehir/
İstanbul / Türkiye

Tel: +90 554 70 70 Pbx Müşteri Hizmetleri 444 9 040 Gsm + 90 533 206 79 96

İletişim: info@copmak.com.tr www.copmak.com.tr

Üretim Yeri: Türkiye

Ürünün Adı: Çöp Öğütme Makinası

Markası: Çöpmak

Belgeler: CE belgesi, IP 65 su geçirmez enerji kutusu sertifikası

Tipi: Paslanmaz Dolaplı

Motor: 3 Hp 2900 Dev/Dak

Enerji: 400 Volt 50Hz Hz 2,2 kW Trifaze 3~ 1N 1P ve diğer barkodlu enerji seçenekleri

Bıçak Sistemi: 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Çöp Giriş Ağızı: 160 mm Mıknatıslı

Güvenlik Uyarısı: Cihaz üzerine konumlandırılmış sesli ve ışıklı uyarı

İlk Çalıştırma: Pnömotik Buton

Koruma: Zorlanmaya karşı emniyet termikli koruma

Kapasite: Saatte 500 kg, 750 kişiyi aşmayan mutfaklar

Tesisat Temiz Su: 1/2 Vanalı soğuk su hattı

Enerji Tesisat: 5x2,5 mm TTR enerji kablosu evye altında H 400 mm Hattın başına 25 Amper Sigorta

Pis Su Tesisat: Dolap altında veya dolap arkasında en az 50mm çapında pvc boru yükseklik maksimum 250 mm

Ağırlık Brüt Net:

Koli Ölçüsü: 700x700x900 mm

20'lik Konteyner Adeti: