

ÇÖP ÖĞÜTÜCÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ST 3700C İçin geçerlidir

İşin Konusu = Yemekhanesi Çöp öğütücü alım işini kapsar

Ürünün Özellikleri:

Ürün :Ürünün CE kalite belgesi,IP 65 Enerji kutusu Sertifikası olmalıdır

Üretici : Üretici firmanın sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu olması zorunludur.

Motor :400 Volt 50Hz Minimum 3 Hp, 2,2kw-2900 devir/dak. Kapasite : Maksimum saatte 750kg

Cihaz Yüksekliği :Maksimum 850 mm. Evye altına sığmalı

Disk ve Bıçak Sistemi: 304 kalite paslanmaz çelik,İç döner disk ve dış bıçak sistemi olacaktır.

Çalıştırma Butonu:Cihaz elektrik kutusuna monteli Pnomatik (Hava ile) çalıştırma butonu bulunacaktır.

Makine Tanımı : Cihaz mevcut evye ye takılacak olup cihazın paslanmaya çürümeye karşı sınırsız garantisi olmalı, cihazın üzerinde çalıştırma ve arıza ışığı olmalıdır. Cihaz çalıştığında cihaz üzerinde bulunan start ışığı yanmalı arızaya geçtiğinde arıza lambası ve sesli sinyal uyarı tonu olmalıdır.

Cihazın elektrik panosu cihaz üzerine monte edilmiş olmalı,bu pano IP 65 özellikte olmalı. Cihazın çalıştırma butonu pnomatik düğmeli olmalı, cihazın içine atılmaması gereken cisimlere karşı cihazın üzerine yerleştirilmiş emniyet termik sistemi olmalı, cihaz sıkışma anında motor mili üzerine yerleştirilmiş manuel çevirme noktası olmalı cihazın tamamını çevreleyen 304 kalite paslanmaz çelik muhafaza olmalıdır. Cihaza adapte 700mm x 700 mm 850 mm yüksekliğinde 304 kalite çelik koruma kapaklıdır Cihaz çalışırken kapak açıldığında cihazın çalışmasını durduran emniyet sistemi olmalıdır.Cihazın içine istem dışı metal kaçmasını önlemek amacıyla evye altına yerleştirilmiş özel mıknatıs sistemi olmalıdır

Montaj Elemanları: Çöp öğütücünün evyeye montaj elemanları paslanmaz çelik olacak ve ayrıca cihazın kutusunda pnomatik çalıştırma butonu, cihazın montajına uygun fişi ve prizi bulunacaktır.

GARANTİ, SERVİS KURULUM DEVREYE ALMA ve DİĞER HUSUSLAR

Garanti: Her türlü imalat ve malzeme hatalarına karşı minimum 2 yıl garantili olmalıdır.

Servis Hizmeti: Çöp öğütücünün xxxxxxxxxxxxxx ilinde yetkili servisi bulunmalıdır

Yedek Parça: Kullanılan malzemelerin en az 10 yıl yedek parça garantisi olmalıdır.

Montaj-Demontaj : Yüklenici firmaya aittir.Alanın özelliği nedeni ile kişisel koruyucu donanımlarını kullanarak demontaj-montaj işlemi gerçekleştirecektir.

Teslim Yeri ve Nakliye: Teslim yeri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx olup nakliye ücreti üretici firmaya aittir.

Teslim Süresi: Firma teslim süresini teklif mektubunda açıkça belirtmelidir.

Diğer Hususlar: Yüklenici firma yukarıda belirtilen makine özelliklerini,garanti,nakliye gibi tüm hususları teklif mektubunda tam olarak belirtmeli, CE ve IP 65 enerji kutusu belgesini teklif mektubu ile birlikte tarafımıza göndermeli ve teknik şartnameyi imzalamalıdır.

KİMYASAL DAYANIKLILIK: Motor endüstriyel temizlik maddelerinde kullanılan kimyasallara karşı dayanıklılığa sahip olmalıdır.

AKSESUAR: Koruyucu mıknatıs ,metal süzgeçte cihazın montajına dahil edilecektir.

İŞ GÜVENLİĞİ: 6331 sayılı İSG kanunun ilgili maddelerine uyumlu bir şekilde çalışma gerçekleştirecektir.